

LED STRIP LONG LINE 48 VDC

LED LIGHTING

SERIE Long Line | B14-LL14

1450-1530-1610 lm/m

14,4 W/m

130 LED/m

CRI-RA > 80 | 120 lm/W

Kelvin: 2700 - 3000 - 4000

20m pro Rolle eine Einspeisung
20m per rotolo una alimentazione

EIGENSCHAFTEN | CARATTERISTICHE

CE

RoHS

III

IP20

5 YEAR Warranty

LM80

F

Art. Nr.	W	Volt	LM	K	LED m	CRI	IP	Dimensions	Alu Profil
B14-LL1448827	14,4 W	48 VDC	1450 lm	2700 K	130	> 80	IP 20	20000 x 12 x 3 mm	U1 U2 A1 E1 H1
B14-LL1448830	14,4 W	48 VDC	1530 lm	3000 K	130	> 80	IP 20	20000 x 12 x 3 mm	U1 U2 A1 E1 H1
B14-LL1448840	14,4 W	48 VDC	1610 lm	4000 K	130	> 80	IP 20	20000 x 12 x 3 mm	U1 U2 A1 E1 H1

ELEKTRISCHE DATEN DATI ELETTRICI		LICHTTECHNISCHE DATEN DATI TECNICI LUMINOSI		TEMPERATURTECHNISCHE DATEN DATI TECNICI DI TEMPERATURA	
Dimming	PWM	Binning	MacAdam3	Lebensdauer Vita	40.000 Std Ore
Spannungsbereich Range di tensione	48 VDC	Abstrahlwinkel Fascio luminoso	120°	Betriebstemperatur Temperatura funzionamento	ta -20 ... + 50°C
Spannungsgesteuert Funzionamento corrente costante	CC	Farbkonsistenz Resa cromatica	SDCM 3	Montagetemperatur Tempera. di installazione	+15 ... + 25°C

ACHTUNG: Die Wärmeausdehnung bei Aluminium Profile wie Abdeckungen muss berücksichtigt werden; z.B. bei einer Temperaturänderung von 20°C beträgt die Ausdehnung 1,2 mm pro Meter — siehe Montageanleitung.

ATTENZIONE: La dilatazione termica dei profili in alluminio come delle coperture deve essere presa in considerazione; ad esempio, con una variazione di temperatura di 20°C la dissipazione è di 1,2 mm al metro — vedi istruzioni di montaggio.

PROFILE | PROFILI

U1

U2

A1

E1

H1